

d-Copia

4513MF, 4514MF

PRODUTTIVITÀ, VERSATILITÀ E MINIMO IMPATTO AMBIENTALE

d-Copia 4513MF e d-Copia 4514MF, le multifunzione A4 monocromatiche da **45 pagine al minuto**, rappresentano la soluzione ideale per gruppi di lavoro dinamici di medie e grandi dimensioni.

Rispondono perfettamente alle esigenze di **versatilità e produttività**; semplificano il flusso di lavoro, grazie alla funzione di compressione dei file, integrata nello scanner, facilitando così la digitalizzazione e l'invio di numerosi documenti elettronici.

I componenti di lunga durata e i **bassi consumi energetici** permettono **ridotti costi di gestione**.

L'ampia connettività mobile e la sicurezza fornita dal **Data Security Kit** opzionale, soddisfano anche le esigenze più specifiche.



SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tipo: Stampante/Scanner/Copiatrice da tavolo.

Fax (solo d-Copia 4514MF)

Tecnologia: Laser bianco e nero

Velocità di stampa/copia (al minuto): Fino a 45 ppm A4

Velocità di stampa/copia fronte-retro (al minuto): Fino a 22,5 ppm A4

Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz

Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)

Pannello operatore: Display LCD a 5 linee e retroilluminato con altoparlanti per notifica lavori

Tempo di riscaldamento: Circa 16 sec. o inferiore

Tempo prima stampa: Circa 5,9 sec. o inferiore

Tempo prima copia da DP: Circa 7 sec. o inferiore

Tempo prima copia da lastra: Circa 7 sec. o inferiore

Memoria: Standard 1GB, Max. 3GB + SSD 128GB

Interfacce standard: Connettore interfaccia USB: 1 (Hi-Speed USB);

Interfaccia di rete: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T);

Interfaccia opzionale (opzionale): 1 (Per IB-50 / IB-51);

LAN wireless (opzionale): 1 (Per IB-36);

Contatore integrato: 100 codici dipartimentali

Carico di lavoro (pagine mese): 13.000

Peso: circa 22,3 Kg

Dimensioni (L x P x A): 475 mm x 476 mm x 575 mm

Alimentazione: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico in stampa/in copia: 630 W / 652 W

Consumo energetico in modalità pronto: 50 W

Consumo energetico a riposo: 0,5 W

Rumorosità (secondo ISO 7779/ISO 9296):

in stampa: 54 dB(A) LpA

in stand-by: 30 dB(A) LpA

TEC (kWh/wk): 2,24

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE.

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Bypass multiuso: da 100 fogli, 60 - 220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)

Cassetto standard: da 500 fogli, 60 - 120 g/m², A4, A5, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 148 mm - 216 x 356 mm);

Cassetto carta opzionale PF-3110: da 500 fogli, 60 - 120 g/m², A4, A5, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (92 x 162 mm - 216 x 356 mm); (max 4 cassette aggiuntive)

Capacità carta massima in ingresso: 2.600 fogli A4 (con cassette aggiuntive)

Alimentatore automatico di originali fronte-retro:

RADF da 75 fogli 50-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148mm - 216 x 356 mm)

Capacità carta in uscita: max 250 fogli faccia in giù

Funzionalità fronte-retro standard: 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

FUNZIONE DI STAMPA

Velocità di stampa al minuto : fino a 45 ppm A4

Emulazioni: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, supporto AES, Supporto Direct Print TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprint X24E, Epson LQ-850

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX

Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL6/KPDL3), 8 font (Windows), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali e 1 tipo di codice a barre bidimensionali (PDF-417)

Supporto stampa mobile: Olivetti Mobile Print per iOS e Android, Airprint®, Wi-Fi Direct® (opzionale), Google Cloud Print

Funzioni di stampa : Stampa diretta PDF, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3

FUNZIONE DI COPIA

Velocità di copiatura max.: 45 ppm A4

7 Riduzioni/5 Ingrandimenti

Formato massimo dell'originale: A4

Copia continua: 1 - 999

Zoom: 25 - 400% con incrementi dell'1%

Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, Documento stampato

Altre funzioni: Fascicolazione elettronica, Copia carta di identità, 2 in 1, 4 in 1, Selezione automatica cassette, Rimozione pagina bianche

FUNZIONI DI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to email (SMTP) Scan to FTP over SSL, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to Box Twain (rete), WSD, WIA

Velocità di scansione: fino a 60 ipm (A4, 300 dpi, b/n), 40 ipm (A4, 300 dpi, colori); fronte-retro: 26 ipm (A4, 300 dpi b/n), 17 ipm (A4, 300 dpi, colori)

Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 256 scala di grigio

Formato massimo di scansione: A4

Riconoscimento originali: Testo, Foto, Testo+Foto, Testo Chiaro/Tratto Fine, Testo ottimizzato per OCR

Formato immagini: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Altre caratteristiche: Scansione banner, Scansione a colori, Rubrica integrata, Supporto Active Directory, Trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella FTP/SMB, stampa), salta pagine bianche

FUNZIONI FAX (SOLO D-COPIA 4514MF)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: meno di 3 secondi

Velocità di scansione: 2 sec./pagina o inferiore

Risoluzione Fax: Normale 200 x 100 dpi,

Fine 200 x 200 dpi Superfine 200 x 400 dpi,

Ultra-fine 400 x 400 dpi

Formato massimo dell'originale: A4, legal, Banner (max. 915mm)

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Rubrica: n/a 200 nominativi

Trasmissione multipla: fino a 100 destinazioni

Memoria in ricezione: 256 pagine o più

Altre caratteristiche: Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione polling, broadcast

CONSUMABILI

La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19798

Cartuccia toner nero (B1228): fino a 12.500

pagine A4 (toner iniziale fino a 6.000 pagine)

Maintenance kit (B1287): fino a 300.000 pagine

Maintenance kit per alimentatore fogli (B1144): fino a 200.000 pagine

OPZIONI

Cassetto carta (B3637): PF-3110 da 500 fogli (max 4 cassette opzionali)

CB-365 L (B3687): Mobiletto con vano porta carta (basso) 38 cm x 41 cm x 25 cm

CB-360 H (B3686): Mobiletto con vano porta carta (alto) 38 cm x 41 cm x 51 cm

Memoria aggiuntiva: DDR3; MD3-1024 1 GB; MDDR3-2GB

HD-6 (B4369): Hard disk SSD 32GB per gestione documentale facilitata

HD-7 (B4844): Hard disk SSD 128 GB per gestione documentale facilitata

Data Security Kit(E) (B5679) Per d-Copia 4514MF è anche in linea con ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL2

IB-36 (B3406): Interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct®

IB-50 (B4805): Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51 (B4933): Interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n)

UG-33 (B8403): Supporto ThinPrint

USB IC-Card reader + Card Authentication kit (B):

Supporto per varie tipologie di autenticazione/ lettura carte / badge

Card Reader Holder 10 (B4845): Supporto in plastica per integrare il lettore badge nel pannello di controllo